

Carrier

COPPER 8

ทนทาน ตู้อุณหภูมิสูงกว่า





COPPER 8

Hiwall Fix Speed - Copper 8 (TSAB)

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

ตัวจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่น
ขนาดเล็กรวมถึง PM 2.5



ICE CLEANING

ระบบความสะอาดแผงคอยล์เย็น

COMFORT

ความสะดวกสบาย



SMART DISPLAY

แสดงอุณหภูมิจริงของห้องที่ตัวเครื่อง



4 WAY AIRFLOW

ปรับส่งลมอัตโนมัติ ขึ้นลง
ซ้ายขวา 4 ทิศทาง

DURABILITY

ความทนทาน



COPPER COIL

ใช้วัสดุคอยล์ทองแดงที่ทนทาน
ต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



BLUE FIN COATING

สารเคลือบบลูฟิน ทนต่อการกัดกร่อน

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงาน
เบอร์ด้วยฉลากเบอร์ 5 "1 ดาว"

เพราะเราทนจึงกล้ารับประกัน

WARRANTY



WARRANTY 7 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี



WARRANTY 3 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี



SERVICE 3 YEARS

ฟรีค่าแรง 3 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TSAB010	42TSAB013	42TSAB018	42TSAB024
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSAB010	38TSAB013	38TSAB018	38TSAB024
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น)	BTU/hr.	9,000	12,000	18,000	24,000
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU./hr/Watt	13.55	13.89	13.72	13.61
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5★	5★	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.75	0.94	1.44	1.90
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.40	4.30	6.80	9.00
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับความเร็ว)		3 speed + Hi-Power			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	364	382	794	794
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/M/H/H+)	dB(A)	32/37/39/42	31/34/37/43	39/43/46/50	40/44/47/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	295 x 762 x 200	295 x 816 x 198	328 x 1,089 x 227	328 x 1,089 x 227
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	8	9	13	13
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	52	53	59
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	545 x 730 x 285	545 x 800 x 315	545 x 800 x 315	700 x 900 x 350
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	30	34	50
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	480	550	780	1,200
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 7.5 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter		Over 7.5 m. need to extra charge 30 g/m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อด้านสุด)	M.	3	3	3	3
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	15	15	15	15

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)

Indoor : 27°C db., 19°C wb. / Outdoor : 35°C db, 24°C wb.



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

บริการหลังการขาย
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30


Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาคารอินเทลลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่

7/16 ถนน ไอซีดี แขวง คลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม