

# Automatic Grill Lower Function (PLP-6EAJ) / หน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ (PLP-6EAJ)

หน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติทำให้การบำรุงรักษาแผ่นกรองอากาศสะดวกง่ายดาย โดยเฉพาะสามารถใช้รีโมทคอนโทรลแบบมีสายและไร้สายเพื่อเลื่อนหน้ากากให้ต่ำลงสำหรับการบำรุงรักษาได้



Grille Elevation Remote Controller (comes with the automatic elevation panel)



Wired Remote Controller PAR-40MAA



Wireless Remote Controller PAR-SL101A-E



สามารถเลื่อนลงอัตโนมัติได้ถึง 4 เมตร

## CEILING CASSETTE รุ่นฝังในฝ้าเพดาน กระจายลม 4 ทิศทาง

รุ่น Models	PLY-M13EA-TH	PLY-M18EA-TH	PLY-M24EA-TH	PLY-M30EA-TH	PLY-M36EA-TH	PLY-M36EA-TH	PLY-M42EA-TH	PLY-M42EA-TH	PLY-M48EA-TH	PLY-M48EA-TH	
EGAT เบอร์ 5 Star											
ความสามารถในการทำความเย็น (ค่าสุด-สูงสุด)	kW		4.1 (2.8-4.1)	5.3 (2.8-5.3)	7.1 (2.9-7.1)	8.8 (3.8-8.8)	10.6 (4.0-10.6)		12.3 (6.1-12.3)		
Cooling capacity	BTU/h		13,989	18,084	24,225	30,026	36,167		42,000		
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ Total input	kW		1.03	1.64	1.90	2.60	3.14		4.21		
ค่าประสิทธิภาพ EER	W/W		3.98	3.23	3.73	3.38	3.37		2.92		
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER	BTU/h/Wh		17.49			16.49		16.00		15.00	
รุ่น Model name	PLY-M13EA-TH	PLY-M18EA-TH	PLY-M24EA-TH	PLY-M30EA-TH	PLY-M36EA-TH	PLY-M36EA-TH	PLY-M42EA-TH	PLY-M42EA-TH	PLY-M48EA-TH	PLY-M48EA-TH	
แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply	1ph 220V 50Hz										
วัสดุเคลือบภายนอก External finish	Munsell 1.0Y 0.2/9.2										
Airflow (low-med2-med1-high)	CMM		14-16-17-18		16-17-19-21		19-23-26-29		22-26-30-33		
	CFM		495-565-600-635		565-600-670-740		670-810-920-1025		775-920-1060-1165		
แรงดันสถิต External static pressure	Pa		0 (direct blow)								
การควบคุมการทำงานและควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat	Remote-control & Built-in										
ระดับเสียง Noise level (low-med2-med1-high)	dB (A)		27-29-31-32		28-30-32-35		31-34-37-41		33-37-41-44		
ขนาดท่อน้ำทิ้ง (วัดภายนอก) Unit drain pipe (outer diameter)	mm		32								
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions	W	mm	840 (950)								
	D	mm	840 (950)								
	H	mm	258 (40)				298 (40)				
น้ำหนัก (หน้ากาก) Weight (panel)	kg		19 (5)		21 (5)		24 (5)		27 (5)		
รุ่น Model name	SUY-M13VA-TH	SUY-M18VA-TH	SUY-M24VA-TH	SUY-M30VA-TH	SUY-M36VA-TH	PUY-M38YKA-TH	PUY-M42YKA-TH	PUY-M42YKA-TH	PUY-M48YKA-TH	PUY-M48YKA-TH	
แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply	1ph 220V 50Hz					3ph 380V 50Hz		1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz	1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz
วัสดุเคลือบภายนอก External finish	Munsell 3.0Y 7.8/1.1										
สารทำความเย็น (R32) ควบคุมระบบ Refrigerant (R32) control	Linear expansion valve										
อัตราการไหลของอากาศ Airflow	CMM		36		51		67		93		
	CFM		1271		1800		2365		3283		
ระดับเสียง Noise level	dB (A)		47		48		52		54		
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions	W	mm	800								
	D	mm	285								
	H	mm	550		714		880		981		
น้ำหนัก Weight	kg		31		35		44		63		
ระดับความสูงแตกต่างกัน Max. height difference	m		12		15		30		30		
ความยาวท่อภายนอก Max. piping length	m		20		30		50		50		
ขนาดท่ออากาศ (วัดนอก) Pipe size (Outer diameter)	mm		Liquid: 6.35 Gas: 12.7				Liquid: 9.52 Gas: 15.88				
ไม่ต้องพันสายเพิ่มเติมที่ความยาวท่อไม่พัน Chargeless piping length	m		7				10				
Guaranteed Operating Range	Upper limit (dB)		52								
	Lower limit (dB)		18								

- Rating conditions Cooling - Indoor: 27°C(80°F)DB, 19°C(66°F)WB, Outdoor: 35°C(95°F)DB
  - Refrigerant piping length (one-way): 7.5m(25ft)
  - Total input based on the indicated voltage (indoor/outdoor): 1ph 220V 50Hz, 3ph 380V 50Hz
  - The noise pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of Japanese industrial Standards.
  - The actual sound level depends on the distance from the unit and acoustic environment.
- รายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเรารวมถึงคู่มือการใช้งาน



RoHS



**HOTLINE SERVICE 1325**  
 สายด่วนให้บริการทุกวัน  
 จ. - ส. เวลา 7.30 - 24.00 น.  
 ส. - อ. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 22.00 น.

มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคาร และที่พักอาศัยขนาดทุกยี่ห้อ โทร. 0-2763-7000 ต่อ 7

สัมผัสเทคโนโลยีความเย็นสมบูรณ์แบบของระบบปรับอากาศอัจฉริยะ พร้อมดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ [www.mitsubishi-kyw.co.th](http://www.mitsubishi-kyw.co.th)

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 [www.mitsubishi-kyw.co.th](http://www.mitsubishi-kyw.co.th)



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC  
 ได้รับความรับรองมาตรฐานสากล  
 ระบบคุณภาพ ISO 9001

ข้อมูลเพิ่มเติม