



CENTRAL AIR FLOOR STANDING TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตู้ตั้ง ระบบน้ำยา R32



ME SERIES

FANCOIL UNIT

Model :
CFP-32ME

Feature :

- หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen
- รีโมทคอนโทรลดิจิทัลแบบไร้สาย
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)
- มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Timer Mode, Sleep Mode
- แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนแบบ Golden Fin
- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 (ในขนาด 36,200 บีทียู)
- มาตรฐาน มอก. 2134-2553 (ขนาดไม่เกิน 36,200 บีทียู) และ มอก. 1529-2561
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี อะไหล่ 2



Model :
CCS-32ME25



Model :
CCS-32ME30



Model :
CCS-32ME36, 48, 60

CONDENSING UNIT





CENTRAL AIR FLOOR STANDING TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตู้ตั้ง ระบบน้ำยา R32

SPECIFICATIONS

UNIT MODEL รุ่น	FANCOIL UNIT		CFP-32ME25	CFP-32ME30	CFP-32ME36	CFP-32ME36(A)	CFP-32ME48(A)	CFP-32ME60(A)
	CONDENSING UNIT	ชุดเป่าลมเย็น	CCS-32ME25	CCS-32ME30	CCS-32ME36	CCS-32ME36(A)	CCS-32ME48(A)	CCS-32ME60(A)
COOLING CAPACITY	ขนาดทำความเย็น	BTU/HR	24,600	28,000	36,200	36,200	48,000	60,000
AIR FLOW VOLUME	ปริมาณลม	CFM (m ³ /h)	1,100 (1,872)	1,079 (1,835)	1,088 (1,851)	1,099 (1,869)	1,094 (1,860)	1,064 (1,810)
SEER	ประสิทธิภาพพลังงาน	Btu/hr/watts	11.5	11.26	12.73	12.66	12.8	9.57
RATED CURRENT	พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	12.00	12.39	13.78	5.47	6.32	11.00
POWER INPUT	กำลังไฟฟ้า	W.	2,700	2,780	3,000	3,000	3,541	5,500
EGAT Certified	Label No.5		-	-			-	-
TIS Standard	นอศ. 2134-2553						-	-
	นอศ. 1529-2561							
FANCOIL UNIT	POWER SOURCE	ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz. 220-240/1/50					
	COIL	ชนิดคอยล์เย็น	TYPE Aluminium Gold Fin & Inner Grooved With Copper Tube					
	FAN	ชนิดพัดลม	TYPE Forward Curve Centrifugal Blower ใบพัดแรงเหวี่ยงชนิดทรงกระบอก					
	QUANTITY	จำนวน	EA. 1					
	MOTOR	ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE AC Motor					
	POWER OUTPUT x QTY	กำลังไฟฟ้า x จำนวน	WATT 150 x 1					
	NOISE LEVEL	ระดับเสียง	dB(A) 50	50	53	53	53	53
	UNIT DIMENSION (W/D/H)	ขนาดเครื่อง (กว้าง/ลึก/สูง)	mm. 589 x 409 x 1,938					
	UNIT WEIGHT	น้ำหนักเครื่อง	kg. 58	60	63	63	66	67
CONDENSING UNIT	POWER SOURCE	ระบบไฟฟ้า	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	COMPRESSOR x QTY	ชนิดคอมเพรสเซอร์ x จำนวน	TYPE ROTARY x 1					
	CONDENSER COIL	แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE Aluminium Gold Fin & Inner Grooved With Copper Tube					
	FAN	ชนิดพัดลม	TYPE Axial-flow fan ใบพัดแกน					
	MOTOR	ชนิดมอเตอร์พัดลม	AC Motor	AC Motor	AC Motor	AC Motor	AC Motor	AC Motor
	POWER OUTPUT x QTY	กำลังไฟฟ้า x จำนวน	85 x 1	65 x 1	80 x 2	80 x 2	80 x 2	80 x 2
	NOISE LEVEL	ระดับเสียง	dB(A) 55	60	62	62	64	65
	UNIT DIMENSION (W/D/H)	ขนาดเครื่อง (กว้าง/ลึก/สูง)	900 x 337 x 700	980 x 355 x 875	940 x 340 x 1,250	940 x 340 x 1,250	940 x 340 x 1,250	940 x 340 x 1,250
	UNIT WEIGHT	น้ำหนักเครื่อง	KG. 49	59	78	78	88	89
REFRIGERANT	ชนิดน้ำยา	TYPE R32						
CONTROL REFRIGERANT	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยา	Capillary Tube (ติดตั้งที่ Condensing Unit)						
CONNECTION บัดต่อ	LIQUID	ท่อทางส่ง	inch OD. 3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	GAS	ท่อทางดูด	inch OD. 5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE (รายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Cooling capacity is based on entering air temperature 27°C DB / 19°C WB