

ROOM AIR CONDITIONER

ใหม่
New Color
Black



XZ
series

3D move-eye
COMFORT SENSOR

NEW



ใช้ชีวิต ให้ดีสบาย

เย็นที่ใช้ ประหยัดไฟ ทนทาน

INVERTER
SYSTEM

Mr.Slim

เครื่องปรับอากาศ
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง





ผู้นำอันดับ 1

ด้านเทคโนโลยีความเย็น

มีตชูบิชิ อิเล็กทริก เรายืนยันที่จะมุ่งหน้าพัฒนาและทุ่มเทคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา จนกว่าจะได้เทคโนโลยีความเย็นที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทุกวันอย่างไม่หยุดยั้ง

และเราไม่ได้มองเพียงแค่วันนี้ แต่ยังมองไปถึงอนาคต ด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเราเชื่อว่า การใส่ใจและพัฒนาในทุกรายละเอียดสำคัญ จะกลายมาเป็นความสูงที่ยั่งยืนของคุณ

มั่นใจได้มากกว่า ด้วยมาตรฐานที่เหนือระดับ



การพัฒนา

คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลก เป็นสิ่งที่ มีตชูบิชิ อิเล็กทริก ใส่ใจสร้างมาตรฐานการควบคุม อย่างเข้มงวด ตลอดจนมีการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นอย่างดี



การออกแบบ

มีตชูบิชิ อิเล็กทริก เราให้ความสำคัญกับการคิดและ ใช้เวลาอย่างมากในการเลือกสรรชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง ทนทาน รวมถึงใส่ใจออกแบบ เพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ คุณภาพให้ทุกคนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีความสุข



การผลิต

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตสินค้าของมีตชูบิชิ อิเล็กทริก จึงมีคุณภาพและได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีประสบการณ์เป็นอย่างดี

มาตรฐานใหม่ ทนทาน ไม่รื้อง่ายใช้งานได้นาน



MFC (Multi-Flow Condenser)

นวัตกรรมสร้างมาตรฐานใหม่ พัฒนาและออกแบบเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และประหยัดพลังงาน เราเลือกใช้ ลูมิเนียมอัลลอยเกรดพิเศษเหมาะสมต่อการนำมาผลิตแผงคอยล์ร้อน ทนทาน ทุกสภาพอากาศ และทนต่อการกัดกร่อนสูง โดยเฉพาะกรดเกลือ อีกทั้งยังเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีที่ดี ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดสำคัญ

เราทุ่มเททุกความสามารถเพื่อออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ลงลึกในทุกรายละเอียด

1. การเชื่อมต่อ (SUS-Joint)



2. ชิ้นส่วนพิเศษป้องกันการกัดกร่อน (COVER)



เราได้พัฒนาชิ้นส่วนสำคัญ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงที่ อาจเกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนระหว่างโครงโลหะ ของ Outdoor unit และแผงคอยล์ร้อนที่เป็นอลูมิเนียม อัลลอยเกรดพิเศษ ซึ่งจะแตกต่างจาก outdoor unit ทั่วไป ที่ป้องกันเฉพาะบางจุดเท่านั้นจึงทำให้มีโอกาสเกิดการกัดกร่อนได้สูง

4 ข้อดีที่เหนือคาด

Multi-Flow Condenser ของมีตชูบิชิ อิเล็กทริก

1 ประหยัดไฟยิ่งขึ้น

ระบายความร้อนได้ดีกว่า



2 ติดตั้งง่าย

Outdoor unit ตัวเล็กลง



3 มั่นใจทุกการใช้งาน

ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ เช่น กรดเกลือจากทะเล



4 รักษาโลก

ลดการใช้สารทำความเย็น



เปรียบเทียบรูปแบบการไหลของน้ำยา

MFC


Multi Flow (หลายช่องทาง)



เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนัก

COPPER

Single Flow (ทางเดียว)



มั่นใจยิ่งขึ้น พร้อมการรับประกัน

- ✓ รับประกันแผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น 3 ปี
- ✓ รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- ✓ อะไหล่ทั่วไปภายในตัวเครื่อง 1 ปี

MAX PCB ทนทานเต็มประสิทธิภาพ




450V

Max PCB สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้า ชั่วขณะได้สูงสุดถึง 450 V.



เครื่องปรับอากาศ มีตชูบิชิ อิเล็กทริก รุ่นอินเวอร์เตอร์ สามารถทำงานได้ อย่างราบรื่นในช่วงกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 198-264 V.



ทนทานยิ่งขึ้นด้วยสารเคลือบ พิเศษที่ Max PCB เพื่อป้องกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวงจร ไฟฟ้าจากความชื้นและแบล

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ดูแลแบบไม่คลาดสายตา
อยู่ตรงไหน ก็ส่งลมเย็นแม่นยำตรงจุด

3D move-eye AW SERIES 極
KIWAMI

เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ดีที่สุด ตอบรับทุกการใช้งานอย่างเหนือระดับ
3D move-eye KIWAMI ช่วยตรวจจับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวได้
อย่างละเอียดแม่นยำ สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิภายในห้องได้แบบ
3 มิติ และประมวลผลได้ว่ามีคนอยู่บริเวณใดของห้อง อีกทั้งยังสามารถ
วิเคราะห์รูปลักษณ์ แยกความแตกต่างของคนออกจากวัตถุอื่นๆ หรือ
แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงได้อย่างแม่นยำ




3D move-eye AW SERIES 極
KIWAMI

เซ็นเซอร์ 32 จุด
ความละเอียดในการตรวจจับมากถึง 3,008 จุด
รับรู้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทุก 0.1 องศาเซลเซียส

CLEAN AIR
อากาศสะอาด มั่นใจ ปลอดภัย

Plasma Quad Plus

เทคโนโลยีฟอกอากาศรูปแบบใหม่ พัฒนาได้เหนือกว่า สามารถดักจับฝุ่น และ
ช่วยยับยั้งสิ่งเจือปนในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า มั่นใจได้ว่าภายในห้องของคุณ
จะมีแต่อากาศสะอาดและบริสุทธิ์ ปลอดภัยไร้กังวล



ไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2)	• ยับยั้งได้ 99.8% ใน 360 นาที*
สิ่งเจือปนในอากาศ	• ดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กลง 2.5 ไมครอน ได้ 99% ใน 145 นาที**
แบคทีเรีย	• ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99% ใน 162 นาที***
เชื้อรา	• ยับยั้งเชื้อรา ในอากาศได้ 99% ใน 135 นาที***
สารก่อภูมิแพ้	• ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ บนผิว 80,000 จุดต่อ 1 ตร.ม. ได้ถึง 98%***
โอโซน	• ตรวจจับโอโซน ภายใน 10 นาที 99.7%**

*ผลการทดสอบโดย Japan Textile Products Quality and Technology Center, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น **ทดสอบในพื้นที่ห้องขนาด 28 ตร.ม. (ในรุ่น LN Series) ***ทดสอบในพื้นที่ห้องขนาด 25 ตร.ม. (ในรุ่น LN Series)

V-Air Filter



แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษ
สามารถจัดการอากาศภายใน
ห้องให้สะอาด ปลอดภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส
แบคทีเรีย และเชื้อรา ได้ในระดับเซลล์

Deodorizing Filter



กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้อากาศภายใน
ห้องสะอาดและสดชื่น

ดูแลง่าย ไม่ต้องล้างบ่อย

Dual Barrier Coating*

เคลือบสารพิเศษลงบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ
เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำ

1 ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
(HEAT EXCHANGER)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

2 พัดลมไพวงกระรอก
(LINE FLOW FAN)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

3 ช่องส่งลม
(AIR DUCT)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

Dual Barrier Material

วัสดุพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อลด
การเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำ

4 บานเกล็ดแนวนอน
(HORIZONTAL VANE)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

5 บานเกล็ดแนวตั้ง
(VERTICAL VANE)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

หมายเหตุ :
*Dual Barrier Coating สิทธิบัตรเลขที่ 4698721 etc. ใช้การเคลือบพิเศษกับชุดแลกเปลี่ยนความร้อน พัดลมไพวงกระรอก ช่องส่งลม
ที่สกริปต์ได้มาเคลือบสารอนุภาคฟลูออไรด์ ป้องกันสิ่งสกปรกแบบไฮโดรฟิลิก เช่น ฝุ่น และเชื้อรา สารฟอสเฟตบนไฮโดรฟิลิก ป้องกัน
สิ่งสกปรกแบบไฮโดรโฟบิก เช่น ละอองน้ำ ทำให้ยังคงความสะอาดอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ทำความสะอาด

AW Series



สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติม

Fast Cooling A.I.
เย็นตรงจุด ด้วย A.I. อัจฉริยะ

ทำความเย็นแบบรวดเร็ว Fast Cooling A.I. ฉลาดล้ำด้วยการควบคุม
ทิศทางการกระจายความเย็นได้ 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิห้อง
และผู้ใช้ภายใน ณ ขณะนั้น จึงดับความร้อนได้อย่างหมดจดแม่นยำทุกจุด



Step 1

Direct Air Flow
เซ็นเซอร์ตรวจจับพร้อม
ส่งลมเย็นรวดเร็วทันใจ
เมื่อเริ่มใช้งาน



Step 2

Swing
เมื่ออุณหภูมิลดลง จะปรับ
เข้าสู่โหมดกระจายลมเย็น
ไปทั่วบริเวณห้อง



Step 3

Indirect Air Flow
จะปรับลมเย็นไม่ให้ปะทะตัว
เพื่อช่วยรักษาความสบาย
โดยไม่ทำให้รู้สึกเย็นเกินไป

*นอกจากแตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอุณหภูมิข้างต้นเป็นเพียงอุณหภูมิตัวอย่างเท่านั้น



MSY-AW09VF2

9,212 BTU
Capacity 2.7 kW.
SEER 26.48
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-AW13VF2

12,966 BTU
Capacity 3.8 kW.
SEER 26.04
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-AW18VF2

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 25.45
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

NEW XZ series

แอร์ที่เข้าใจ ทุกความเย็นสบาย

3D move-eye COMFORT SENSOR

- เย็นเร็วตรงจุด ลดการใช้พลังงานเกินจำเป็น
- ที่สุดแห่งนวัตกรรมตรวจจับอุณหภูมิ และการเคลื่อนไหวที่ละเอียด แม่นยำ ส่งลมเย็นให้ตรงจุด ทำให้คุณเย็นเร็วขึ้น และลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น
- ด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ 8 จุด ความละเอียดในการตรวจจับ 752 จุด รับรู้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทุก 0.5 องศาเซลเซียส
- ระบบตรวจจับอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ช่วยให้ตรวจจับอุณหภูมิได้จากระยะไกล สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิภายในห้องได้แบบ 3 มิติ (กว้าง สูง ลึก) และประมวลผลได้ว่ามีคนอยู่บริเวณใดของห้องเพื่อส่งลมเย็นได้ตรงจุด
- เทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์รูปลักษณ์ แยกความแตกต่างของคนออกจากวัตถุอื่นๆ หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงได้อย่างแม่นยำ



ภาพจำลองการตรวจจับอุณหภูมิและการเคลื่อนไหว

NEW COLOR
BLACK



3D move-eye COMFORT SENSOR

เซ็นเซอร์ 8 จุด

150°

ครอบคลุมทั่วบริเวณห้อง

ดูแลง่าย ไม่ต้องล้างบ่อย



Dual Barrier Coating*

เคลือบสารพิเศษบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำบน

1 ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (HEAT EXCHANGER)



เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่เปลี่ยนสี

2 พัดลมโพรงกระรอก (LINE FLOW FAN)



เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่เปลี่ยนสี

3 ช่องส่งลม (AIR DUCT)



เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่เปลี่ยนสี

*หมายเหตุ:

*Dual Barrier Coating สัทธิประสิทธิ์ 4698721 etc. ใช้การเคลือบพิเศษบนชุดแลกเปลี่ยนความร้อน พัดลมโพรงกระรอก ช่องส่งลมที่สถาปนาได้ภายใต้เคลือบสารคุณภาพสูง เพื่อลดการเกาะติดของสิ่งสกปรกบนชิ้นส่วนที่เคลือบผิว ป้องกันสิ่งสกปรกบนชิ้นส่วนที่เคลือบผิว เช่น ละอองน้ำบนน้ำทำให้ยังความสะอาดอย่างต่อเนื่องยาวนานขึ้น

เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดภายในบ้าน



V-Air Filter

แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษสามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ได้ในระดับเซลล์




PM 2.5 FILTER

แผ่นฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงที่ช่วยตรวจจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและสิ่งที่เป็นอันตรายในอากาศได้เล็กถึง 2.5 ไมครอน ได้มากถึง 99% ปลอดภัย สัมผัสได้ถึงอากาศที่สะอาด สดชื่น บริสุทธิ์

NEW XZ series



Fast Cooling A.I. เพื่อความเย็นสบายที่มากกว่า




Step 1

Direct Air Flow
เซ็นเซอร์ตรวจจับพร้อมส่งลมเย็นเร็วทันใจเมื่อเริ่มใช้งาน



Step 2

Swing
เมื่ออุณหภูมิลดลง จะปรับเข้าสู่โหมดกระจายลมเย็นไปทั่วบริเวณห้อง



Step 3

Indirect Air Flow
จะปรับลมเย็นให้ไม่ปะทะตัว ช่วยรักษาความสบายโดยไม่ทำให้รู้สึกเย็นเกินไป

เครื่องปรับอากาศจะประมวลผล และสั่งการทำงานให้ส่งลมเย็นอย่างรวดเร็ว โดยคำนวณจากอุณหภูมิภายในห้อง เพื่อสร้างความเย็นสบายให้กับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และรู้สึกสบายตัวมากกว่าที่เคย



MSY-XZ09VF

9,554 BTU
Capacity 2.8 kW.
SEER 22.85
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-XZ13VF

12,624 BTU
Capacity 3.7 kW.
SEER 22.85
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*



MSY-XZ18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 22.85
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

COLOR

(W)

(B)



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

NEW GZ Series

เปิด-ปิดเองในจังหวะที่ใช้
ประหยัดไฟสูงสุด



ECO EYE
SENSOR

สามารถประหยัดพลังงานได้ง่าย ๆ เพียงกดปุ่ม Eco-Eye เครื่องปรับอากาศจะตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในห้อง เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน ห้องเป็นเวลานาน



เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของบุคคลภายในระยะเวลา 20 นาที เครื่องปรับอากาศจะปรับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน



และหากพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของบุคคลภายในระยะเวลา 40 นาทีต่อมา เครื่องปรับอากาศจะปิดอัตโนมัติ



เมื่อมีคนกลับเข้ามาในห้อง เครื่องปรับอากาศจะเปิดอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดรีโมท

หลับสบาย ผ่อนคลายทุกคืน

SLEEP MODE

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอนของคุณในขณะที่คุณหลับให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของ Sleep Mode สั่งการให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิลดลง และจะกลับเข้าสู่โหมดความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ เมื่อครบ 110 นาที



อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี ของทุกคนภายในบ้าน



Dual Barrier Coating

เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่นและละอองน้ำมันในตัวเครื่อง



PM 2.5 Filter

เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอน



V-Air Filter

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Fast Cooling Plus

เพื่อความเย็นสบายที่มากกว่า

Step 1

Direct Air Flow

ในช่วงแรกเครื่องปรับอากาศจะเร่งคอมเพรสเซอร์และปล่อยแรงลมสูงสุดเพื่อส่งลมเย็นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับปรับบานเกล็ดเพื่อให้อากาศเย็นไปถึงผู้ใช้งานบริเวณกลางห้อง



Step 2

Swing

เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มเย็นขึ้น เครื่องปรับอากาศจะกระจายความเย็นไปทั่วห้อง



Step 3

Indirect Air Flow

เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกเย็นจนเกินไป บานเกล็ดจะปรับเข้าสู่ตำแหน่งสุดท้ายเพื่อส่งลมไปให้ลมปะทะตัวผู้ใช้งาน

*ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอุณหภูมิข้างต้นเป็นเพียงอุณหภูมิตัวอย่างเท่านั้น



MSY-GZ09VF

9,554 BTU
Capacity 2.8 kW.
SEER 22.06
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-GZ13VF

12,624 BTU
Capacity 3.7 kW.
SEER 22.06
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-GZ15VF

14,330 BTU
Capacity 4.2 kW.
SEER 22.06
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*



MSY-GZ18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 22.06
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

MSY-GZ24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 22.06
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*

MSY-GZ30VF

27,978 BTU
Capacity 8.2 kW.
SEER 18.94
ห้องขนาด 35-42 ตร.ม.*



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

NEW JZ Series

ฟังก์ชันครบ
ตอบโจทย์ทุกความสูง



เย็นกระจายทั่วห้อง เพื่อความเย็นที่มากกว่า



Auto Vane Control

Up & Down



*กำหนดทิศทาง 5 ตำแหน่ง และ Swing

Left & Right



*กำหนดทิศทางการกระจายลมกว้างสูงสุด 6 ทิศทาง และ Swing

Long Airflow

พลังลมเย็นส่งได้ไกลถึง



12 เมตร

Up to 12 meters

*เพื่อประสิทธิภาพในการส่งลมไกล ให้ปรับตำแหน่งบานเกล็ด
ไปที่ระดับบนสุดและปรับระดับแรงลมสูงสุด

โมเดล MSY-JZ18VF / MSY-JZ24VF / MSY-JY36VF

อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี ของทุกคนภายในบ้าน



Dual Barrier Coating

เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่น
และละอองน้ำมันในตัวเครื่อง



PM 2.5 Filter

เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ระดับ 2.5 ไมครอน



V-Air Filter

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NEW JZ Series



MSY-JZ09VF

9,554 BTU
Capacity 2.8 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-JZ13VF

12,624 BTU
Capacity 3.7 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-JZ15VF

14,330 BTU
Capacity 4.2 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*



MSY-JZ18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

MSY-JZ24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*



MSY-JY36VF

36,167 BTU
Capacity 10.6 kW.
SEER 18.60
ห้องขนาด 34-50 ตร.ม.*

ลมกว้าง เย็นไกล เหมาะกับห้องใหญ่

FAST COOLING

เย็นเร็ว ทันใจในปั้มเดียว

เย็นทันใจในปั้มเดียว เครื่องปรับอากาศจะทำความเย็น
อย่างรวดเร็ว โดยเร่งรอบคอมเพรสเซอร์ในระดับสูงสุด เพื่อช่วย
ปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว และกลับเข้าสู่ความเย็นปกติ
โดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านไป 15 นาที



ในช่วงแรกเครื่องปรับอากาศจะเร่ง
คอมเพรสเซอร์และปล่อยแรงลมสูงสุด
เพื่อส่งลมเย็นอย่างรวดเร็ว



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง



แอร์...ที่ใครใช้ก็แฮปปี้



FAST COOLING

เย็นทันใจในพริบตาเดียว เครื่องปรับอากาศจะทำความเย็นอย่างรวดเร็วโดยเร่งรอบคอมเพรสเซอร์ในระดับสูงสุด เพื่อช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว และกลับเข้าสู่ความเย็นปกติโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 15 นาที

พลังความประหยัด



NEW
MZ SERIES
HAPPY
INVERTER



MSY-MZ09VF
9,212 BTU
Capacity 2.7 kW.
SEER 19.30
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-MZ13VF
12,283 BTU
Capacity 3.6 kW.
SEER 19.30
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-MZ18VF
17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 19.30
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

เพื่อความสบายของคุณ



Easy Cleaning

ถอดล้างทำความสะอาดง่าย ใคร ๆ ก็สามารถถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง (V-Air Filter) เองได้ง่าย ๆ ยิ่งทำได้บ่อยก็ยิ่งทำให้อากาศในห้องก็สะอาดบริสุทธิ์กว่าเดิม



Easy Installation

ติดตั้งง่ายแม้พื้นที่จำกัด สามารถติดตั้งได้แคบสุด 5.9 cm* ไม่เหมาะสำหรับห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของบ้าน

อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี ของทุกคนภายในบ้าน



Dual Barrier Coating

เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่นและละอองน้ำบนใบตัวเครื่อง (เฉพาะพัดลมโปรเกรสเซอร์)



PM 2.5 Filter

เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอน



V-Air Filter

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ



KY SERIES
HAPPY
INVERTER



MSY-KY09VF
9,212 BTU
Capacity 2.7 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-KY13VF
12,283 BTU
Capacity 3.6 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-KY15VF
15,013 BTU
Capacity 4.4 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*

MSY-KY18VF
17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*



MSY-KY24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 34-50 ตร.ม.*



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง

Specification



MODEL			3D MOVE EYE KIWAMI (AW Series)			3D MOVE EYE COMFORT SENSOR (XZ Series)			SUPER INVERTER (GZ Series)						STANDARD INVERTER (JZ Series)							
			MSY-AW09VF2	MSY-AW13VF2	MSY-AW18VF2	MSY-XZ09VF(W/B)	MSY-XZ13VF(W/B)	MSY-XZ18VF(W/B)	MSY-GZ09VF	MSY-GZ13VF	MSY-GZ15VF	MSY-GZ18VF	MSY-GZ24VF	MSY-GZ30VF	MSY-JZ09VF	MSY-JZ13VF	MSY-JZ15VF	MSY-JZ18VF	MSY-JZ24VF	MSY-JY36VF		
Cooling	EGAT Level 5																					
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)	26.48	26.04	25.45	22.85			22.06					18.94	21.55					18.60		
	Electricity Charge (ประจุไฟฟ้าที่ใช้งาน 8 ชม. ต่อชั่วโมง)	(Bkht/Year)	5,079	7,270	10,178	6,105	8,066	11,336	6,323	8,355	9,484	11,742	14,904	21,567	6,473	8,553	9,709	12,020	15,257	28,902		
	Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,212 (3,412 - 12,283)	12,966 (4,777 - 13,989)	17,742 (5,118 - 21,154)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	17,742 (6,142 - 20,472)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	14,330 (5,459 - 16,378)	17,742 (6,142 - 20,472)	22,519 (6,142 - 24,566)	27,978 (7,165 - 31,390)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	14,330 (5,459 - 16,378)	17,742 (6,142 - 20,472)	22,519 (6,142 - 24,566)	36,167 (9,895 - 38,214)		
		kW	2.7 (1.0 - 3.5)	3.8 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.5 - 6.2)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.8 - 6.0)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	4.2 (1.6 - 4.8)	5.2 (1.8 - 6.0)	6.6 (1.8 - 7.2)	8.2 (2.1 - 9.2)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	4.2 (1.6 - 4.8)	5.2 (1.8 - 6.0)	6.6 (1.8 - 7.2)	10.6 (2.9-11.2)		
	Total Input Rated (Min-Max)	kW	0.58 (0.195 - 1.15)	0.95 (0.275 - 1.60)	1.29 (0.40 - 1.90)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.38 (0.34 - 1.84)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.25 (0.35 - 1.67)	1.38 (0.34 - 1.84)	1.90 (0.33 - 2.15)	2.50 (0.45 - 3.42)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.25 (0.35 - 1.67)	1.38 (0.34 - 1.84)	1.90 (0.33 - 2.15)	3.44 (0.60 - 3.89)		
	Running Current		A	2.9	4.5	6.0	4.1	5.0	6.3	4.1	5.0	6.0	6.3	8.7	11.7	4.1	5.0	6.0	6.3	8.7	16.1	
	SPL Indoor	Quiet	dB(A)	19		27	18	19	27	18	19	25	27	28	30	18	19	25	27	28	32	
		Low		23		31	24		34	24		29	34	36	37	24		29	34	36	38	
		High		42	43	47	38		44	38		40	44	45	46	38		40	44	45	49	
Air Circulation (Low-High)		m³ / min	5.0 - 12.7	5.0 - 14.5	7.7 - 16.5	5.3 - 8.8	5.7 - 9.6	11.3 - 16.5	5.3 - 8.8	5.7 - 9.6	6.9 - 11.2	11.3 - 16.5	11.9 - 17.3	12.3 - 17.5	5.3 - 8.8	5.7 - 9.6	6.9 - 11.2	11.3 - 16.5	11.9 - 17.3	14.5 - 23.3		
Coefficient of Performance			(W/W)	4.66	4.00	4.003	3.73	3.63	3.77	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.28	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.08	
Power Supply			220 V/ Single Phase/ 50 Hz				220 V/ Single Phase/ 50 Hz				220 V/ Single Phase/ 50 Hz				220 V/ Single Phase/ 50 Hz							
Operating Current Max		A	7.1		9.2	7.2	8.2	9.6	7.2	8.2	9.6		12.5	15.6	7.2	8.2	9.6		12.5	18.2		
Features	Fast Cooling		Fast Cooling A.I.				Fast Cooling A.I.				Fast Cooling Plus				Fast Cooling							
	Error Indication		2-ways, IDU Sends Signal				2-ways, IDU Sends Signal				2-ways, IDU Sends Signal				2-ways, IDU Sends Signal					1-way, User Search and Beep		
	Timer Switch		24 Hr. ON/OFF Timer				24 Hr. ON/OFF Timer				24 Hr. ON/OFF Timer				24 Hr. ON/OFF Timer							
	Remote Control Switch		Wireless				Wireless				Wireless				Wireless							
	Indoor Fan Speeds		5+ AUTO				5+ AUTO				5+ AUTO				5+ AUTO							
	Blow Fan	Indoor	Line Flow Fan				Line Flow Fan				Line Flow Fan				Line Flow Fan							
Outdoor		Propeller				Propeller				Propeller				Propeller								
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	305 x 998 x 247				304 x 838 x 239		348 x 1,100 x 266		280 x 838 x 239			325 x 1,100 x 266			280 x 838 x 239			325 x 1,100 x 266		365 X 1,170X 295
	Outdoor	mm	550 x 800 x 285		880 x 840 x 330	454 x 660 x 235	545 x 780 x 294			454 x 660 x 235	545 x 780 x 294	714 x 800 x 285	545 x 780 x 294	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	454 x 660 x 235	545 x 780 x 294	714 x 800 x 285	545 x 780 x 294	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	
Weight	Indoor	kg	14.4		14.6	9.9		16.1		9.9			16.5			9.9			16.5		20.2	
	Outdoor	kg	26.5	28.5	44.0	20.0	27.5	29.5	20.0	27.5	35.5	29.5	46.0	45.0	20.0	27.5	35.5	29.5	46.0	51.5		
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (diameter)	mm(in)	Ø 6.35 (1/4)				Ø 6.35 (1/4)				Ø 6.35 (1/4)					Ø 6.35 (1/4)						
	Gas (diameter)	mm(in)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)			Ø 15.88 (5/8)		Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.88 (5/8)	
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12				20 / 12				20 / 12				30 / 15		20 / 12				30 / 15	
Refrigerant			R32				R32				R32				R32							
Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)				Multiflow Condenser (MFC)				Multiflow Condenser (MFC)				Multiflow Condenser (MFC)						Copper (Bluefin)	

หมายเหตุ : - จำไว้ช่างติดตั้งต้องประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยใช้ท่อนเครื่องปรับอากาศ 8 นิ้วไม่ต่อวัน และสั่งลูกหมวกที่ 25 องศาเซซีอุส

- การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่เหมาะสมกับการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญทุกครั้ง
- เพื่อประโยชน์ของผู้นิรโทษกร ภาควิชาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

Specification

MODEL			HAPPY PLUS INVERTER (MZ Series)			HAPPY INVERTER (KY Series)					
			MSY-MZ09VF	MSY-MZ13VF	MSY-MZ18VF	MSY-KY09VF	MSY-KY13VF	MSY-KY15VF	MSY-KY18VF	MSY-KY24VF	
Cooling	EGAT Level 5										
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)	19.30			18.15					
	Electricity Charge (ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)		(Baht/Year)	6,969	9,292	13,421	7,410	9,881	12,077	14,727	18,114
	Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,212 (2,730 – 9,895)	12,283 (3,071 – 12,966)	17,742 (4,436 – 18,425)	9,212 (2,730 – 9,895)	12,283 (3,071 – 12,966)	15,013 (4,094 – 15,013)	17,742 (4,436 – 18,425)	22,519 (5,459 – 22,860)	
		kW	2.7 (0.8 – 2.9)	3.6 (0.9 – 3.8)	5.2 (1.3 – 5.4)	2.7 (0.8 – 2.9)	3.6 (0.9 – 3.8)	4.4 (1.2 – 4.4)	5.2 (1.3 – 5.4)	6.6 (1.6 – 6.7)	
	Total Input Rated (Min-Max)		kW	0.865 (0.24 – 1.48)	1.15 (0.30 – 1.60)	1.67 (0.38 – 2.13)	0.865 (0.24 – 1.48)	1.15 (0.30 – 1.60)	1.415 (0.35 – 1.83)	1.67 (0.38 – 2.13)	2.01 (0.39 – 2.74)
	Running Current		A	4.5	5.9	7.7	4.5	5.9	6.8	7.7	9.2
	SPL Indoor	Quiet	dB(A)	19	21	26	19	21	26		27
		Low		25	28	33	25	28	31	33	37
		High		37	40	44	37	40	42	44	45
Air Circulation (Low-High)		m³/ min	5.4 – 9.0	6.0 – 9.0	7.7-12.9	5.4 – 9.0	6.0 – 9.0	7.0-11.6	7.7-12.9	9.2-14.5	
Coefficient of Performance		(W/W)	3.12	3.13	3.11	3.12	3.13	3.11		3.28	
Power Supply			220 V/ Single Phase/ 50 Hz			220 V/ Single Phase/ 50 Hz					
Operating Current Max		A	6.7	7.2	9.7	6.7	7.2	8.3	9.7	12.4	
Features	Fast Cooling		Fast Cooling			Fast Cooling					
	Error Indication		1-way, User Search and Beep			1-way, User Search and Beep					
	Timer Switch		12 Hr. ON/OFF Timer			12 Hr. ON/OFF Timer					
	Remote Control Switch		Wireless			Wireless					
	Indoor Fan Speeds		5+ AUTO			5+ AUTO					
	Blow Fan	Indoor	Line Flow Fan			Line Flow Fan					
Outdoor		Propeller			Propeller						
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	290 x 799 x 233			290 x 799 x 233				290 x 999 x 233	
	Outdoor	mm	454 x 660 x 235		545 x 780 x 294	454 x 660 x 235		538 x 699 x 249	545 x 780 x 294	714 x 800 x 285	
Weight	Indoor	kg	7.8	8.4	8.6	7.8	8.4		8.6	11.0	
	Outdoor	kg	18.1	19.1	27.0	18.1	19.1	22.0	27.0	34.0	
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (diameter)	mm(in)	Ø 6.35 (1/4)			Ø 6.35 (1/4)					
	Gas (diameter)	mm(in)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)			
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12		30 / 15	20 / 12		30 / 15			
Refrigerant			R32			R32					
Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)			Multiflow Condenser (MFC)					



HOTLINE SERVICE 1325

สายด่วนให้ข้อมูลทางเว็บ
8-16:00-22:00 น.
8-01:00-22:00 น. (วันอาทิตย์/วันหยุด)



มาเป็นเพื่อนกับเรา!
LINE Official Account
@Mitsubishi.MKY



มท. 1155-2557



มท. 2134-2553
มท. 1529-2561



มท. 1155-2557



มท. 1155-2557



รับประกัน 3 ปี



รับประกัน 5 ปี



RoHS

PREMIUM SAFETY

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Electric ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย Mitsubishi Electric ทั่วประเทศ

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
28 ถนนกรุงเทพกรีธา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763
www.mitsubishi-kyw.co.th

