

TCL

INSPIRE GREATNESS



SMART AIR, SOFT CARE ROUND FLOW CASSETTE

Pong-rut
ปอง ภูวรัตน์ ภูริรัตนรักษ์
TCL PRESENTER



8-way air
outlet panel



Built-in
water pump



Ultra-low
noise design



Inverter
technology



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด

Round Flow Cassette

เย็นทั่วอาคาร ล้างง่าย ดีไซน์เรียบหรู



FAST COOLING

เย็นเร็วใน 30 วินาที

*อุณหภูมิห้อง 26 องศา



INTELLIGENT DEHUMIDIFICATION

ลดความชื้นภายในห้องเพียง 1 ลิตร ให้ภายในห้องไม่ชื้น และลดการเกิดเชื้อรา




DEEP SELF-CLEANING

ทำความสะอาดล้ำลึก 4 ขั้นตอน



AI INVERTER

ประหยัดไฟได้ถึง 30%-60%




PCB 3-LAYER ANTICORROSION COATING

บอร์ดเคลือบ 3 ชั้น เพื่อป้องกันความชื้น



COMPLIANT TO EITHER R32

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม




TITAN GOLD & COPPER 100%

ท่อทองแดงแท้ 100% พร้อมสารเคลือบเพิ่มค่าความเย็น สักสิทธิ์เฉพาะทีซีแอล



EFFICIENT HEAT DISSIPATION

คอยล์ร้อนทำงานต่อเนื่องแม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 58 องศา



VOLTAGE RANGE

รับกำลังไฟต่ำสุด-สูงสุด 176V - 265V




DC MOTOR FULL SYSTEM (INDOOR&OUTDOOR)

ทำงานได้ไม่สะดุด ลดเสียงรบกวน



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)

เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TC-18CA/C	TC-24CA/C	TC-30CA/C	TC-36CA/C	TC-42CA/C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TC-18CA/H	TC-24CA/H	TC-30CA/H	TC-36CA/H	TC-42CA/H
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	18,100	24,700	31,000	38,000	41,000
ประสิทธิภาพการทำความเย็นต่ำสุด - สูงสุด (Cooling Capacity Min - Max)	Btu/hr.	2,115~19,050	7,500~25,500	7,600~32,000	10,500~42,000	12,000~45,000
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 ★	5 ★★	5	5	5 ★
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	19.31	20.02	16.34	17.03	15.97
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)	220-240V~50Hz/1P					

ชุดภายใน (Indoor Unit)

ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	55/52/49/46/44	59/56/52/49/47	61/57/53/50/45	63/60/59/57/53	63/60/58/56/53
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	840x840x245	840x840x245	840x840x245	840x840x290	840x840x290
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	935x935x305	935x935x305	935x935x305	935x935x350	935x935x350
ขนาดของแผงหน้า กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45
ขนาดของแผงหน้ารวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	23	24	24	26	26
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	27	28	28	31	31

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)

ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	62	64	66	67	68
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	780x605x307	845x700x342	845x700x342	910x804x378	910x804x378
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	890x648x385	960x430x755	960x430x755	1022x860x480	1022x860x480
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	30	40	41	55	55
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	33	44	45	60	60

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)

ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)		3*2.5mm ²	3*2.5mm ²	3*2.5mm ²	3*2.5mm ²	3*2.5mm ²

TCL

Service Call Center

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



service.thai@tcl.com



TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand

*สโลแกนและชื่อต่างๆในสิ่งพิมพ์นี้เป็นของลิขสิทธิ์ของบริษัท TCL อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
*นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

